

Guardas y Marmetas de Mármol Travertino

Especificaciones técnicas y colocación

Generalidades:

Producto semi artesanal, con piedras naturales. La diferencia de tono del mármol es natural de la piedra. Debido a la resistencia del material (travertino natural) de instalarlo en el piso, se aconseja colocarlo en ambientes de BAJO TRANSITO.

Colocación:

Con mezclas adhesivas para cerámica o siliconas (Klaukul o Fastix).

IMPORTANTE: En las guardas con decoraciones, antes del empastinado, cubrir la zona decorada con cinta para enmascarar o de pintor. Empastinar únicamente en las juntas, y realizar la limpieza de la pastina cuando ésta se encuentra todavía húmeda. Retirar luego la cinta. Este proceso evitará q la pastina se adhiera en las zonas decoradas y en los poros naturales del travertino.

Se aconseja:

Para retrasar el deterioro natural del tiempo recomendamos, concluida instalación y limpieza, aplicarle LACA POLIURETANICA o SILICONA, con trapo o pincel suave. Este proceso realzará los colores naturales del travertino.

Limpieza:

No utilizar productos abrasivos o de base solvente en las zonas decoradas, ya que éste es un producto patinado a mano y podría perder su color total o parcialmente.



Ante cualquier consulta dirigirse a nuestro departamento de asistencia técnica
CERAMICA PIU (011) 4727-3022